



200φ角薄形油タンク(1/2仕様)		形式	DT-200K *
容量	容 量	192ℓ	
	内 容 積	213ℓ	
塗 装	本 体	アイボリー色 (5Y7.6/1)	
	スタンド	グレー色 (N 7.0)	
接 続 口	A 送 油 口	PT1/2 ニップル	
	B 水 抜 き 口	PS1/2 ソケット	
注 意	地域の火災予防条例に従って施工してください。		

15	社章ラベル	透明テトロン	1	
14	銘注意ラベル	透明ポリエステル	1	
13	送油口ラベル	白色ポリエステル	1	
12	水抜き口ラベル	白色ポリエステル	1	
11	スタンドカバー	ポリエチレン	4	黒色
10	スタンド取付ボルト	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	4組	M12×110
9	ガードゴム	軟質塩化ビニール	1	黒色
8	送油バルブ	オンタ F2-T13	1	PT1/2 ボールバルブ
7	水抜きバルブ	黄銅 (C3604BD)	1	PT1/2
6	油量表	冷間圧延鋼板 (SPCC) アクリル	1	
5	ストレーナ	帯 - ポリエチレン 網 - 黄銅網	1	100メッシュ
4	給油口口金	冷間圧延鋼板 (SPCC)	1	
3	給油口キャップ	冷間圧延鋼板 (SPCC)	1	パッキン付
2	スタンド	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGHC F12)	1式	φ40×16
1	タンク本体	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC F06)	1	t=1.6
番号	品 名	材 質	個数	備 考

三角法	縮尺	1/10	株式会社 オーティ・マッソー
	原判	A3	