



# OILTANK

オイルタンク Vol.26



TOYO ALCHITIGHT

# 屋外用オイルタンク施工例

## 容量200リットル未満の灯油タンク施工例


### 屋外設置の場合

タンク容量が200リットル未満(灯油の場合)のタンク1基の設置は消防署への届出は必要ありませんが、他に灯油又は他の油種で、すでに利用されている場合は容量が合算され、届出が必要になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署でご確認ください。

■窓や壁からタンクまでの距離は市町村によって異なります。最寄りの消防署にご確認ください。

■タンクと燃焼機器の間は水平距離で2m以上開けてください。  
■水平距離が2m以上確保できない場合はコンクリート等の不燃材で防火壁を設けてください。


燃焼機器  
各種給湯機  
各種暖房機器  
各種焼却炉




### タンクの固定

(水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置しアンカーボルト又は基礎ボルトで必ず固定してください。)

●基礎工事後のアンカー施工



オールアンカー



アンカーボルト

●地震等で配管が破損しないよう配管の一部に水平なループ状の円を設けてください。上下のループは空気溜まりができませんので必ず水平方向で作ってください。

●埋設の必要がある場合は電食等による腐食を防止するために被覆管等を利用して施工してください。

●水抜き口からの小出し配管や燃焼機器への配管は燃焼トラブルをおこしますので絶対に行わないでください。

※屋外の配管には絶対にゴムホースは使わないでください。劣化して油もれの原因になります。

## 容量200リットル以上1,000リットル未満の灯油タンク(屋外設置の場合)


●タンク容量が200リットル以上1,000リットル未満の灯油タンクは消防法上「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し、各市町村の火災予防条例の適用を受けますが、施工前に最寄りの消防署でご確認ください。(若干、各市町村によって条例が異なります。)

●火災予防条例によっては「消防署への届出」が必要な市町村があります。

●灯油タンクは容量が1,000リットルを超える場合は「市町村長の許可」が必要です。

### 灯油タンクの設置場所

灯油タンクの設置場所として直射日光等でタンク表面温度が40度を超えるような場所、また、積雪地では屋根雪の落下する場所は避けてください。




### 水抜きバルブ操作方法

●開閉は必ず手で行ってください。

●一年に数回以上、もしくはタンク内に水がたまった場合は、必ず水抜きをして下さい。燃焼器具に損傷を与える事があります。


●水抜き剤は使用しないで下さい。油もれによる火災の危険があります。




### 容積・容量

- 「タンク内容積」=タンク内部の全容積
- 「タンク空間容積」=タンク内容積の10%
- 「タンク容量」=(タンク内容積)-(タンク空間容積)

内容積=空間容積+容量




## ステンレス角タンク90型(長脚) SOT-90KH



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 容 積           | 93ℓ               |
| 容 量           | 84ℓ               |
| 材 質           | SUS430            |
| 本体板厚(mm)      | 1.2               |
| 塗 装           | 粉体焼付(クリア)         |
| 給油口径(mm)      | 45                |
| 送油口径          | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ミニチュアバルブ付(OH6) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ドレンバルブ付(ODD)   |
| 梱包重量(kg)      | 19.4              |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 800×435.8 (φ11)   |
| 価 格           | ¥107,000 (税別)     |

(別売部品)オイルストレーナー (OF1)を取り付けられる場合、本体送油口との接続に異径ニップル(ON1) R1/4×R3/8が必要です。ご注意ください。(別売部品は最終頁に掲載しています)


## ステンレス角タンク90型(短脚) SOT-90KS



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 容 積           | 93ℓ               |
| 容 量           | 84ℓ               |
| 材 質           | SUS430            |
| 本体板厚(mm)      | 1.2               |
| 塗 装           | 粉体焼付(クリア)         |
| 給油口径(mm)      | 45                |
| 送油口径          | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ミニチュアバルブ付(OH6) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ドレンバルブ付(ODD)   |
| 梱包重量(kg)      | 17.5              |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 800×295.4 (φ11)   |
| 価 格           | ¥106,000 (税別)     |

(別売部品)オイルストレーナー (OF1)を取り付けられる場合、本体送油口との接続に異径ニップル(ON1) R1/4×R3/8が必要です。ご注意ください。(別売部品は最終頁に掲載しています)


## ステン丸タンク95型 SOT-95M



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 容 積           | 95ℓ               |
| 容 量           | 85ℓ               |
| 材 質           | SUS430            |
| 本体板厚(mm)      | 1.2               |
| 塗 装           | 粉体焼付(クリア)         |
| 給油口径(mm)      | 45                |
| 送油口径          | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ミニチュアバルブ付(OH6) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ドレンバルブ付(ODD)   |
| 梱包重量(kg)      | 14                |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 534×534 (φ9)      |
| 価 格           | ¥98,000 (税別)      |

(別売部品)オイルストレーナー (OF1Y)を取り付けられる場合、本体送油口との接続に同径ニップル(ON3) R1/4×R1/4が必要です。ご注意ください。(別売部品は最終頁に掲載しています)


## 角タンク90型(長脚) OT-90KBH



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 容 積           | 93ℓ               |
| 容 量           | 84ℓ               |
| 材 質           | 溶融亜鉛メッキ鋼板         |
| 本体板厚(mm)      | 1.2               |
| 塗 装           | 粉体焼付              |
| 給油口径(mm)      | 45                |
| 送油口径          | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ミニチュアバルブ付(OH1) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ドレンバルブ付(ODD)   |
| 梱包重量(kg)      | 19                |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 800×435.8 (φ11)   |
| 価 格           | ¥60,000 (税別)      |

〈別売部品〉オイルストレーナー (OF1) を取り付けられる場合、本体送油口との接続に異径ニップル(ON1) R1/4×R3/8が必要ですのでご注意ください。(別売部品は最終頁に掲載しています)


## 角タンク90型(短脚) OT-90KBS



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 容 積           | 93ℓ               |
| 容 量           | 84ℓ               |
| 材 質           | 溶融亜鉛メッキ鋼板         |
| 本体板厚(mm)      | 1.2               |
| 塗 装           | 粉体焼付              |
| 給油口径(mm)      | 45                |
| 送油口径          | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ミニチュアバルブ付(OH1) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ドレンバルブ付(ODD)   |
| 梱包重量(kg)      | 17.5              |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 800×295.4 (φ11)   |
| 価 格           | ¥57,000 (税別)      |

〈別売部品〉オイルストレーナー (OF1) を取り付けられる場合、本体送油口との接続に異径ニップル(ON1) R1/4×R3/8が必要ですのでご注意ください。(別売部品は最終頁に掲載しています)

## 丸タンク95型 OT-95MA




|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 容 積           | 95ℓ               |
| 容 量           | 85ℓ               |
| 材 質           | 溶融亜鉛メッキ鋼板         |
| 本体板厚(mm)      | 1.2               |
| 塗 装           | 粉体焼付              |
| 給油口径(mm)      | 45                |
| 送油口径          | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ミニチュアバルブ付(OH1) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ            |
| (付 属 部 品)     | 1/4ドレンバルブ付(ODD)   |
| 梱包重量(kg)      | 14.8              |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 374×374 (φ11)     |
| 価 格           | ¥53,000 (税別)      |

〈別売部品〉オイルストレーナー (OF1Y) を取り付けられる場合、本体送油口との接続に同径ニップル(ON3) R1/4×R1/4が必要ですのでご注意ください。(別売部品は最終頁に掲載しています)



## 壁寄り角タンク 90型 OT-90L SOT-90L(ステンレス)



| 品番            | OT-90L            | SOT-90L           |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 容積            | 93ℓ               |                   |
| 容量            | 84ℓ               |                   |
| 材質            | 溶融亜鉛メッキ鋼板         | SUS430            |
| 本体板厚(mm)      | 1.2               |                   |
| 塗装            | 粉体焼付              | 粉体焼付(クリア)         |
| 給油口径(mm)      | 45                |                   |
| 送油口径          | 1/4メネジ            |                   |
| (付属部品)        | 1/4ミニチュアバルブ付(OH1) | 1/4ミニチュアバルブ付(OH6) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ            |                   |
| (付属部品)        | 1/4ドレンバルブ付(ODD)   |                   |
| 梱包重量(kg)      | 20                |                   |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 800×236.5 (φ11)   |                   |
| 価格            | ¥60,000 (税別)      | ¥108,000 (税別)     |

### 小出し口オイルストレーナー付タイプ

小出し口オイルストレーナー・バルブセット 取り付け例



〈別売部品〉  
OVH50  
小出しバルブセット



## 壁寄り角タンク 90型(小出し口オイルストレーナー付) OT-90R4

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 容積            | 93ℓ                                            |
| 容量            | 84ℓ                                            |
| 材質            | 溶融亜鉛メッキ鋼板                                      |
| 本体板厚(mm)      | 1.2                                            |
| 塗装            | 粉体焼付                                           |
| 給油口径(mm)      | 45                                             |
| 送油口径          | 1/2オネジ                                         |
| (付属部品)        | 1/2×1/2小出し口オイルストレーナー (OF3)<br>銅管アダプター付(ON-DA2) |
| ドレン口径         | 1/4メネジ                                         |
| (付属部品)        | 1/4ドレンバルブ付(ODD)                                |
| 梱包重量(kg)      | 20                                             |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 800×236.5 (φ11)                                |
| 価格            | ¥70,000 (税別)                                   |



OT-20M



OT-40K

## 丸タンク20型 角タンク40型 OT-20M OT-40K

| 品番         | OT-20M            | OT-40K               |
|------------|-------------------|----------------------|
| 容積         | 20ℓ               | 40ℓ                  |
| 容量         | 18ℓ               | 36ℓ                  |
| 材質         | 溶融亜鉛メッキ鋼板         |                      |
| 本体板厚(mm)   | 0.8               | 1.0                  |
| 塗装         | 粉体焼付              |                      |
| 給油口径(mm)   | 91                |                      |
| 送油口径       | 1/4メネジ            |                      |
| (付属部品)     | 1/4ミニチュアバルブ付(OH1) |                      |
| 本体外形寸法(mm) | φ360×252(H)       | 572(W)×340(D)×250(H) |
| 全高(mm)     | 277               | 300                  |
| 梱包重量(kg)   | 3.6               | 6.9                  |
| 価格         | ¥30,000 (税別)      | ¥41,000 (税別)         |



※ミニチュアバルブ(OH1)は  
外径φ8のフレア加工した銅管及び  
内径φ6のゴムホースに接続できます。

標準タイプ

角タンク 200型  
OT-200K SOT-200K(ステンレス)

OT-200K

SOT-200K



※高さは最大 1235mm  
最小 1015mm  
2段階に調整できます。


| 品番            | OT-200K              | SOT-200K      |
|---------------|----------------------|---------------|
| 容積            | 192ℓ                 | 164ℓ          |
| 材質            | 溶融亜鉛メッキ鋼板            | SUS430        |
| 本体板厚(mm)      | 1.6                  |               |
| 塗装            | 粉体焼付                 | クリア           |
| 給油口径(mm)      | 45                   |               |
| 送油口径          | 1/2オネジ               |               |
| (付属部品)        | 1/2ボールバルブ(OVX)・特殊継手付 |               |
| ドレン口径         | 1/2メネジ               |               |
| (付属部品)        | 1/2ドレンバルブ付(OD)       |               |
| 梱包重量(kg)      | 37                   |               |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 1057×300(φ13)        |               |
| 価格            | ¥83,000 (税別)         | ¥166,000 (税別) |

小出し口オイルストレーナー付タイプ



角タンク 200型(小出し口オイルストレーナー付)  
OT-200KY SOT-200KY(ステンレス)

SOT-200KY

OT-200KY



小出し口オイルストレーナー・  
バルブセット 取り付け例





※高さは最大 1235mm  
最小 1015mm  
2段階に調整できます。

| 品番            | OT-200KY                                       | SOT-200KY     |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|
| 容積            | 192ℓ                                           | 164ℓ          |
| 材質            | 溶融亜鉛メッキ鋼板                                      | SUS430        |
| 本体板厚(mm)      | 1.6                                            |               |
| 塗装            | 粉体焼付                                           | クリア           |
| 給油口径(mm)      | 45                                             |               |
| 送油口径          | 1/2オネジ                                         |               |
| (付属部品)        | 1/2×1/2小出し口オイルストレーナー (OF3)<br>銅管アダプター付(ON-DA2) |               |
| ドレン口径         | 1/2メネジ                                         |               |
| (付属部品)        | 1/2ドレンバルブ付(OD)                                 |               |
| 梱包重量(kg)      | 37                                             |               |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 1057×300(φ13)                                  |               |
| 価格            | ¥84,000 (税別)                                   | ¥167,000 (税別) |

## 壁ピタタンク200型 OT-200K\*



〈オーティ・マッソー製〉





|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 容 積           | 213ℓ            |
| 容 量           | 192ℓ            |
| 材 質           | 溶融亜鉛メッキ鋼板       |
| 本体板厚(mm)      | 1.6             |
| 塗 装           | ポリエステル焼付        |
| 給油口径(mm)      | 58              |
| 送油口径          | 1/2オネジ          |
| (付属部品)        | 1/2ボールバルブ付(OV2) |
| ドレン口径         | 1/2メネジ          |
| (付属部品)        | 1/2ドレンバルブ付      |
| 梱包重量(kg)      | 48              |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 1180×320(φ14)   |
| 価 格           | ¥97,800 (税別)    |

## 角タンク490型 OT-490S ●「水張試験確認済証」付



〈オーティ・マッソー製〉



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 容 積           | 520ℓ            |
| 容 量           | 468ℓ            |
| 材 質           | 溶融亜鉛メッキ鋼板       |
| 本体板厚(mm)      | 2.0             |
| 塗 装           | ポリエステル焼付        |
| 給油口径(mm)      | 58              |
| 送油口径          | 1/2オネジ          |
| (付属部品)        | 1/2ボールバルブ付(OV2) |
| ドレン口径         | 1/2メネジ          |
| (付属部品)        | 1/2ドレンバルブ付      |
| 梱包重量(kg)      | 81              |
| 据付アンカーピッチ(mm) | 1260×476(φ14)   |
| 価 格           | ¥134,800 (税別)   |

※防油堤(OT-490S用)  
ステンレス製・鋼板製をご用意できます。

## 別売部品

### 給油口キャップ



OEX  
90°・95丸用  
¥1,600



OE-200K  
200角用  
¥2,800



OE-OM1  
200壁ピタ用  
¥4,500



OE-OM2  
490角用  
¥6,900


### カギ付給油口キャップ(あと付けタイプ)



OE-Q 90角・95丸用 ¥10,700  
OE-200K 200角用 ¥12,700

※カギ付90°・95丸タンク(セット済み)もあります。

本体給油口の側面1ヶ所にキャップのカギ穴と合うようにドリルで孔あけ施工して下さい。



### 通気管



O-TOM  
490角用  
¥4,800

### オイルゲージ



OGK-NA 90角用 ¥3,900  
OGM-NA 95丸用 ¥3,900



OGC-A  
ゲージキャップ  
¥1,150  
(ビス2点止メ)



OGC1  
ゲージキャップ  
¥900  
(ビス1点止メ)



OGK-200 200角用 ¥7,700  
OGK-200S ステン200角用 ¥8,800



OG-200K 200壁ピタ用 ¥24,200  
OG-490S 490角用 ¥24,200

### 給油ストレーナー



OQ  
90°・95丸・200角用  
¥1,100

### 脚セット

|          |             |         |
|----------|-------------|---------|
| OA-LS    | ステン90°角長脚用  | ¥24,500 |
| OA-SS    | ステン90°角短脚用  | ¥22,000 |
| OA-KS    | ステン90°角壁寄り用 | ¥25,900 |
| OA-MS    | ステン95丸用     | ¥12,000 |
| OA-L     | 90°角長脚用     | ¥16,700 |
| OA-S     | 90°角短脚用     | ¥13,400 |
| OA-K     | 90°角壁寄り用    | ¥17,500 |
| OA-M     | 95丸用        | ¥8,800  |
| OA-200K  | 200角用       | ¥20,000 |
| OA-200KS | ステン200角用    | ¥34,000 |
| OA-200K* | 200壁ピタ用     | ¥29,000 |
| OA-490S  | 490角用       | ¥29,000 |

### 送油バルブ



OH6(OMV-771-4)  
ミニチュアバルブ1/4  
フレアーナット付  
¥2,500



OH1(OMV-762-4)  
ミニチュアバルブ1/4  
フレアーナット・ホースタケノコ付  
¥2,500



OH4(OMV-751-3)  
ミニチュアバルブ1/4  
フレアーナット・リング珠付  
¥3,150



OVX  
ボールバルブ1/2  
¥4,900



OV2(F2-T15)  
ボールバルブ1/2  
¥5,500


### 水抜きバルブ



ODD(OF-403)  
ドレンバルブ1/4  
¥1,150  
OD(OF-406)  
ドレンバルブ1/2  
¥1,300

△つまみの開閉操作はパイプレンチやプライヤーで操作しますとバックイン部分が破損したり指での操作ができなくなりますのでご注意ください。  
・月に一度以上、オイルタンクの水抜きをして下さい。特に湿気の多い時期や場所での使用、冬場等寒い時期にはよりこまめに行ってください。

### 小出しバルブセット



### オイルストレーナー



OF1  
1/4×3/8(OF-50LVB)  
¥4,700



OF1Y  
1/4×1/4(OF-50SVB)  
¥4,500



OF2  
1/2×1/2(OF-75LVA)  
¥6,300

### 小出し口オイルストレーナー



OF3  
1/2×1/2(OF-70LVK)  
¥7,100

注)タンク本体・配管の接続に継手部品が必要になる場合がありますのでご注意ください。

### 継手



ON1  
異径ニップル1/4×3/8  
(オス×オス)  
¥800



ON3  
同径ニップル1/4×1/4  
(オス×オス)  
¥800



ON2  
異径ニップル1/4×1/2  
(オス×オス)  
¥800



ON-DA1(OF-408)  
銅管アダプター  
(樹脂製リング珠)1/4×φ8  
¥1,000



ON-DA2(OF-410)  
銅管アダプター  
(樹脂製リング珠)1/2×φ8  
¥1,100

### 被覆銅管



OM20H  
φ8×0.6×20m巻



OM20 φ8×0.8×20m巻  
OM3 φ8×0.8×3m巻

### 送油ゴムホース

●耐油用



OY100  
φ6(内径)×100m

### 注意事項

#### △ガソリン厳禁

・火災のおそれがありますので、ガソリン等揮発性の高い油は使用しないで下さい。

#### △火気厳禁

・火花や炎を発生する機器、高温物体など、引火するおそれのあるものは絶対に近づけないで下さい。

#### △使用上のご注意

・タンクは防火上安全な場所に据付し、整理清掃をおこなって下さい。  
・油量計の目盛り「満」印より多く給油しないで下さい。(温度で膨張し油があふれ火災になる恐れがあります。)  
・給油は給油口のフタを開けて中のストレーナーを必ず通して給油して下さい。  
・給油後は給油口のフタを確実に締め、送油バルブ接続部等の油もれが無いが、又は各部のゆるみがないか確認して下さい。  
・タンクの据付、使用にあたっては、タンク本体に付属の取扱説明書及び本体表示シールの使用上のご注意をよく読んで正しくご使用下さい。  
・タンクの寿命は上記等の使い方に大きく左右されますが、5年から7年を目安に交換していただくことをお勧めいたします。

●ねじ形状の記号:R(テーパねじ), Rc(テーパめねじ)

●改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。●印刷の色と製品の色が多少異なる場合があります。●表示価格には工事費、運賃は含まれておりません。■パンフレット記載の価格は総額表示ではありません(消費税別除)

## 製造・販売元 東洋アルチタイト産業株式会社

E-mail honsya@toyotalchi.com URL https://www.toyotalchi.com

|       |                                      |                  |                  |
|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 本社    | 〒540-0004 大阪市中央区玉造2丁目16番7号イストアール玉造2F | TEL 06-6777-3423 | FAX 06-6777-3462 |
| 関東支店  | 〒331-0802 さいたま市北区本郷町142番地            | TEL 048-651-3621 | FAX 048-651-3624 |
| 中部支店  | 〒465-0021 名古屋市中区栄3丁目104番地            | TEL 052-776-3561 | FAX 052-776-3564 |
| 関西支店  | 〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番30号           | TEL 06-6618-0085 | FAX 06-6618-0087 |
| 中国支店  | 〒733-0035 広島市西区南観音4丁目13番38号          | TEL 082-530-5197 | FAX 082-530-5476 |
| 九州支店  | 〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号          | TEL 092-575-0207 | FAX 092-575-0297 |
| 仙台営業所 | 〒984-0042 仙台市若林区大和町4丁目16番地6号Rooms103 | TEL 022-204-2732 | FAX 048-651-3624 |
| 栗東営業所 | 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地              | TEL 077-553-5225 | FAX 077-553-4654 |
| 松江出張所 | 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16           | TEL 0852-26-1155 | FAX 0852-27-2786 |
| 特需部   | 〒540-0004 大阪市中央区玉造2丁目16番7号イストアール玉造2F | TEL 06-6777-3423 | FAX 06-6777-3462 |
| 滋賀工場  | 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地              | TEL 077-553-3265 | FAX 077-553-3267 |
| 大阪工場  | 〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番11号           | TEL 06-6618-0085 | FAX 06-6618-0087 |
| 福岡工場  | 〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号          | TEL 092-575-0207 | FAX 092-575-0297 |

#### <販売会社>

東洋アルチタイト販売株式会社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町1822-54 TEL 042-683-0313 FAX 042-683-0314

#### <関連会社>

株式会社アルチ島根工場 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16 TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786

### ご用命・お問い合わせは